Инструмент для запуска двигателей

Пусковые устройства

Основные преимущества (1/2)

- Высокопроизводительная AGM батарея
  - AGM батарея идеальна для пуска двигателя, благодаря высокой пусковой силе тока, а также превосходной восстановительной способности
  - Полностью герметичная, батарея не требует обслуживания ни во время хранения, ни во время эксплуатации
- Ультра прочный корпус
  - Монолитный 5-милдимитровый корпус из полиэстера обеспечивает повышенную надежность, не восприимчив к агрессивным средам и большинству химикатам, используемым в автосервисе
  - Двухкомпонентная ручка обеспечивает удобную переноску
- Зажимы 1000 А
  - Большие профессиональные зажимы широко открываются, изолированы на 100 %, обеспечивают превосходную проходимость благодаря бронзовому покрытию. Дизайн зажимов позволяет использовать их в местах с ограниченным доступом.
  - Усиленное соединение зажима с проводом
  - Полностью изолированная медная перемычка между верхней и нижней губками зажима обеспечивает превосходную проводимость
- Длинные провода большего сечения
  - Сварочные провода с двойной изоляцией предотвращают возможные травмы
  - Провода длиной 1,85 м обеспечивают удобство в работе и доступ к удаленным местам
  - Провода большого сечения обеспечивают отличную проводимость

Новинка

Пусковые устройства

Основные преимущества (2/2)

Новинка

- Электронная система контроля состояния предохранителя
  - Простая система контроля состояния внутреннего предохранителя посредством нажатия кнопки и светодиодной индикации

- Система включения с защитой от ошибочных действий
  - Двойная функциональность системы ВКЛ / ВЫКЛ обеспечивает безопасность и устраняет неконтролируемое напряжение: в режиме ВЫКЛ напряжение на зажимах отсутствует, в режиме ВКЛ не функционирует зарядка (исключение - модель BB12/24-1200)

- Вольтметр с подсветкой
  - Многофункциональный подсвечиваемый вольтметр позволяет проводить тест генератора, отображая пусковой статус АКБ и процесс подзарядки

- Система двойного предупреждения при нарушении полярности
  - Двойная (визуальная и аудио) система предупреждения при нарушении полярности: в режиме ВЫКЛ звуковой сигнал и светодиод предупредят оператора

Зарядные устройства

Ассортимент

Новинка

- **Широкий ассортимент пусковых устройств как для маленьких машин так и грузовых траков**

ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА **12 V 760 CA**

- Бустер 12 V 760 CA
- Для запуска дизельных двигателей мощностью до 250 л/с при разряженной бата до 125 л/с без батареи
- Сила тока пусковая: 760 CA
- Сила тока пиковая: 2 250 A
- Медные провода сечением 25 мм² обеспечивают высокую проводимость
- Внутренний предохранитель 300 A
- Электронная система проверки предохранителя
- Автоматическое зарядное устройство с трехцветным светодиодным индикаторо
  - 4 A
  - 4 часа подзарядки
- 12 V выход с 16 A внутренним предохранителем для малых устройств

BB12-760	0169269	1	12	760	2250 A	12 V	4	22 Ah	25 mm²

BB12-760	-25-°C-70	4 A	200 mm	97 mm	300 A	x	x	445x144x377

ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА **12 V 1200 CA**

- Бустер 12 V 1200 CA
- Для запуска дизельных двигателей мощностью до 350 л/с при разряженной батарее и до 175 л/с без батареи
- Сила тока пусковая: 1200 CA
- Сила тока пиковая: 3 100 A
- Медные провода сечением 35 мм² обеспечивают высокую проводимость
- Внутренний предохранитель 500 A
- Электронная система проверки предохранителя
- Автоматическое зарядное устройство с трехцветным светодиодным индикатором
  - 4 A
  - 5 часов подзарядки
- 12 V выход с 16 A внутренним предохранителем для малых устройств

BB12-1200	0169276	1	12	1200	3100 A	12V	5	28	35 mm²	1.85 m

BB12-1200	-25-°C-70	4	200	97 mm	500 A	x	x	445x144x377	23

12/24 V 1520/760 CA

ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА

- Бустер 12/24 V 1520/760 CA
- Для запуска дизельных двигателей мощностью до 500 л/с при разряженной батарее и до 250 л/с без батареи, в режиме 24В
- Сила тока пусковая: 1520 CA в режиме 12В и 760 CA в режиме 24В
- Сила тока пиковая: 4 500 A в режиме 12В и 2 250 A в режиме 24В
- Медные провода сечением 35 мм² обеспечивают высокую проводимость
- Внутренний предохранитель 500 A
- Электронная система проверки предохранителя
- Автоматическое зарядное устройство с трехцветным светодиодным индикатором
  - 4 A
  - 7 часов подзарядки
- 12 V выход с 16 A внутренним предохранителем для малых устройств

BB1224-760	0169283	1	12/24	1520/760	4500/2250 A	12 V	7	22 Ah	35 mm²	1.85 m

BB1224-760	-25-°C-70	4 A	200 mm	97 mm	500 A	x	x	445x208x447	23

ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА **12/24 V 2400/ 1200 CA**

- Бустер 12/24 V 2400/1200 CA
- Для запуска дизельных двигателей мощностью до 480 л/с без батареи в режиме 12В и до 1500 л/с без батареи, в режиме 24В
- Сила тока пусковая: 2400 CA в режиме 12В и 1200 CA в режиме 24В
- Сила тока пиковая: 6 200 A в режиме 12В и 3 100 A в режиме 24В
- Быстрый переключатель напряжения
- Медные провода сечением 50 мм² обеспечивают высокую проводимость
- Внутренний предохранитель 500 A
- Электронная система проверки предохранителя
- Автоматическое зарядное устройство с трехцветным светодиодным индикатором
  - 4 A
  - 10 часов подзарядки
- 12 V выход с 16 A внутренним предохранителем для малых устройств

BB1224-1200	0169290	1	12/24	2400/1200	6200/3100 A	12 V	10	28 Ah	50 mm²	1.85 m

BB1224-1200	-25-°C70	4	200 mm	97 mm	500 A	x	x	445x208x447	24

24 V 1200 CA

ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА

- Бустер 24 V 1200 CA
- Для запуска дизельных двигателей мощностью до 1500 л/с без батареи
- Сила тока пусковая: 1200 CA
- Сила тока пиковая: 3 100 A
- Медные провода сечением 35 мм² обеспечивают высокую проводимость
- Внутренний предохранитель 500 A
- Электронная система проверки предохранителя
- Автоматическое зарядное устройство с трехцветным светодиодным индикатором
  - 4 A
  - 14 часов подзарядки
- 12 V выход с 16 A внутренним предохранителем для малых устройств

BB24-1200	0169306	1	24	1200	3100 A	12 V	14	28 Ah	35 mm²	1.85 m

BB24-1200	-25-°C-70	2 A	200 mm	97 mm	500 A	x	x	445x208x447	24

Технические характеристики

Новинка

	BB12-760	BB12-1200	BB1224-760	BB24-1200	BB1224-1200
Напряжение (В)	12	12	12 / 24	24	12 / 24
Сила тока пусковая (CA)	760	1 200	1 520 / 760	1 200	2 400 /1 200
Пиковая сила тока (A)	2250	3100	4500 / 2250	3100	6200 / 3100
Емкость батареи (Ah)	22	28	22	28	28
Рабочий температурный режим для проводов (° C)	-25 to 70	-25 to 70	-25 to 70	-25 to 70	-25 to 70
Сечение медного провода Ø (мм)	25	35	35	35	50
Автоматическое зарядное устройство (A)	4	4	4	2	4
Предупреждение при нарушении полярности	√	√	√	√	√
Система включения с защитой от ошибочных действий	√	√	√	√	
12 В выход (A)	16	16	16	16	16
Предохранитель (A)	300	300	300	500	500
Вес (кг)	11	13	20	24	26
Раскрытие зажимов (мм)	200	200	200	200	200
Длина зажимов (мм)	97	97	97	97	97
Длина проводов (м)	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
Габариты(мм)	445x144x377	445x144x377	445x208x447	445x208x447	445x208x447

Аксессуары и запасные части

Новинка

Код товара	Описание	BB12-760	BB12-1200	BB1224-760	BB1224-1200	BB24-1200
BBBC4A	Зарядное устройство 4А 12В W/GS Евростандарт	√	√	√	√	
BBBC2A	Зарядное устройство 2А 24В W/GS Евростандарт					√
BBBCAB-EU	Запасное зарядное устройство евростандарт	√	√	√	√	√
BBBCAB-UK	Запасное зарядное устройство английский вариант	√	√	√	√	√
BBBCAB-AUZ	Запасное зарядное устройство австралийский вариант	√	√	√	√	√
BBSNL4FX001	Автомобильное зарядное устройство	√	√	√	√	
BBS702027	Предохранитель 300 А	√				
BBS702028	Предохранитель 500 А		√	√	√	√
ELP180001	Батарея пускового устройства 12 В 760 А	√		√ (x2)		
BB1200A	Батарея пускового устройства 12 В 1200 А		√		√ (x2)	√ (x2)

Новинка

Инструмент для запуска двигателей