

Размеры в мм

Обозначение наковальни	Применяе- мость	B	B ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃	H	T	b	b ₁	r	Масса, кг
1210-0401	—	160	250	300	400	160	670	250	80	32	—	—	100
1210-0402	—	(170)	260	320	420	180	750	280	85	36	32	50	130
1210-0403	—	180	280	340	450	200	850	300	90	40	—	—	160
1210-0404	—	(190)	300	360	460	220	900	320	95	45	—	—	190
1210-0405	—	(200)	320	—	—	250	950	340	100	50	36	60	220
1210-0406	—	220	340	380	500	280	1060	360	105	55	—	—	270

Примечание. Размеры наковален, заключенные в скобки, по возможности, не применять.

Пример условного обозначения двурогой наковальни размером $B=160$ мм:

Наковальня 1210-0401 ГОСТ 11398—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45Л-I ГОСТ 977—75.

3. Поверхностная твердость рабочей части HB340... 477.

4. Предельные отклонения размеров отливок — по III классу точности ГОСТ 26645—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Неуказанные литейные радиусы $R=3$ мм.

6. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Маркировать: условное обозначение наковальни без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.