



Размеры в мм

Обозначение наковальни	Приме- ча- ние	Размеры в мм														Масса, кг, не более
		B	B <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	H	t	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	A	A <sub>1</sub>	r		
1210-0201		170	260	250	280	480	250	80	32	32	50	100	80	50	70	
1210-0202		(180)	280	280	300	560	260	85			55	100	100	50	90	
1210-0203		190	300	320	340	630	280	90	36		60	125	125	60	120	
1210-0204		(200)	320	360	400	670	300	95	40		65	110	160	60	170	
1210-0205		(210)	340	480	480	750	320	100	45	36	70	180	180	60	180	
1210-0206		240	360	380	530	800	340	105	50		75	125	200	60	210	

Примечание. Размеры наковален, заключенные в скобки, по возможности, не применять.

Пример условного обозначения однорогой наковальни размером  $B=170$  мм:

Наковальня 1210-0201 ГОСТ 11397—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45Л—I по ГОСТ 977—75.

3. Поверхностная твердость рабочей части — HB340...477.

4. Предельные отклонения размеров отливок — по III классу точности ГОСТ 26645—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Неуказанные литейные радиусы  $R=3$  мм.

6. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Маркировать: условное обозначение наковальни без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.