ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

СТЕКЛОТКАНЬ ФОЛЬГИРОВАННАЯ **INVAMAT 850**

ПРИМЕНЕНИЕ:

Стеклоткань фольгированная — специальный продукт для производителей минераловатных и базальтовых матов, плит, цилиндров и скорлуп. Представляет собой классическую стеклофольма-ткань (стеклоткань + фольга) с дополнительным слоем полиэтилена, нанесенным со стороны стеклоткани. Этот слой обеспечивает скорость и удобство при кашировании волокнистой теплоизоляции.

Стеклоткань фольгированная — относится к трудногорючим материалам (Г1). Обеспечивает защиту теплоизоляции от внешних воздействий окружающей среды (осадки, ветер, УФ-излучение, дикие животные, грызуны т.д.) и сохраняет температуру внутри изолируемого объекта (принцип термоса). Изоляционный материал термостоек, паронепроницаем, стоек к коррозии, грибкам и плесени. Является экологически чистым материалом, в процессе эксплуатации не выделяет вредных веществ. относится к трудногорючим материалам (Г1). Обеспечивает защиту теплоизоляции от внешних воздействий окружающей среды (осадки, ветер, УФ-излучение, дикие животные, грызуны т.д.) и сохраняет температуру внутри изолируемого объекта (принцип термоса). Изоляционный материал термостоек, паронепроницаем, стоек к коррозии, грибкам и плесени. Является экологически чистым материалом, в процессе эксплуатации не выделяет вредных веществ.

Стеклоткань фольгированная — применяется в качестве защитного слоя волокнистой теплоизоляционной продукции (как правило, минераловатных и базальтовых матов, плит, цилиндров и скорлуп). Эта продукция, в свою очередь, используется для теплоизоляции трубопроводов (вода, газ, нефть) и воздуховодов, резервуаров, котельных и холодильных установок, а также применяется в ремонте и строительстве домов и промышленных помещений и сооружений.

Плотность материала 344 + 50 г\м кв

Возможные размеры: ширина от 10 мм до 1000 мм, длинна рулона 50 м

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ стеклофольмоткани как на САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ основе, так и без.